

**e-STUDIO5516AC** LCF

**e-STUDIO6516AC**

**e-STUDIO7516AC**

## Informačný prospekt

---

- > Najvýkonnejšie farebné A3 multifunkčné zariadenia s impozantnou kvalitou a rýchlosťou tlače až do 75 strán za minútu vo farbe a až do 85 strán za minútu v čiernobielym režime.
- > Nový e-BRIDGE Next systém je vašim štartovacím bodom pre efektívnu prácu a perfektnú správu dokumentov.
- > Všetky zariadenia série e-STUDIO7516AC sú štandardne vybavené jednopriechodovým vrchným podávačom s kapacitou 300 strán a rýchlosťou skenovania až do 240 obrázkov za minútu.



S novými zariadeniami Toshiba získate na mieru šité efektívne riešenie pre všetky potreby na tlač a správu dokumentov.

Nové zariadenia modelovej rady e-STUDIO7516AC ponúkajú pokročilé spracovanie dokumentov, brilantné farby a vysokú mieru produktivity.

Aj moderná technológia musí byť jednoduchá na ovládanie. Všetky zariadenia Toshiba sú navrhnuté v súlade s touto myšlienkou. Nový riadiaci systém e-BRIDGE Next zabezpečí intuitívnu interaktivitu s vašim multifunkčným zariadením. S ovládacím panelom v štýle tabletu máte okamžite prístupne k požadovaným funkciám.

# ŠPECIFIKÁCIA

## Všeobecné vlastnosti

<b>Tlač &amp; Kopírovanie</b>	Farebne: A4: 55/65/75 strán za minútu A3: 27/30/37 strán za minútu Čiernobielo: A4: 65/75/85 strán za minútu A3: 30/37/40 strán za minútu
<b>Čas zahrievania</b>	~ približne 15 sekúnd
<b>Veľkosť &amp; Gramáž papiera</b>	Kazety: A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m <sup>2</sup> + 1 Tandem LCF <sup>2)</sup> : A4, 60-256 g/m <sup>2</sup> Bypass: 100 x 148 mm-330 x 483 mm, 60-300 g/m <sup>2</sup> Banner papier: up to 313.4 x 1,200 mm, 90-163 g/m <sup>2</sup>
<b>Kapacita papiera</b>	Kazety: 4 x 540 listov, alebo Kazety: 2 x 540 listov + 1 Tandem LCF: 1 x 2,320 listov, Bypass: 1 x 120 listov max. 6,020 listov
<b>Automatický duplex</b>	A5R, A4, A4R, A3+ (305 x 457 mm), SRA3 (320 x 450 mm), 320 x 460 mm, špeciál formáty <sup>3)</sup> , 60-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Typ ovládača</b>	Toshiba e-BRIDGE Next
<b>Ovládacie displej</b>	26 cm (10.1") Multi-Touch Colour Panel
<b>Pamäť</b>	Toshiba Secure HDD 320 GB <sup>1)</sup> , 4 GB RAM
<b>Rozhranie</b>	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, High Speed USB 2.0, WLAN <sup>2)</sup> (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth <sup>2)</sup> , Wi-Fi Direct <sup>2)</sup>
<b>Rozmery &amp; Hmotnosť</b>	955 x 698 x 1,227 mm (Š x H x V), ~ 213 kg
<b>Súčasť balenia</b>	valec, developer, odpadová nádoba

## Tlač

<b>Rozlíšenie</b>	600 x 600 dpi (5 bit), 1,200 x 1,200 dpi (2 bit) ekvivalent to 3,600 x 1,200 dpi (iba PostScript)
<b>Tlačový jazyk</b>	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS, kompatibilita s PostScript 3
<b>Podporované systémy</b>	Windows 10/8.1/7/Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2016/2012 R2/2012/2008 R2 (64 bit), Mac OS X 10.6.8-10.13, Linux/Unix, Citrix, Novell SLES, SAP, AS/400
<b>Sieťové protokoly</b>	TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, EtherTalk, NetBios over TCP/IP
<b>Farebný režim</b>	Automatický (ACS), Farebný, Dvojfarebný, Čiernobiely
<b>Nastavenie farieb</b>	správa ICC profilov, RGB substitúcia, Jas a Sýtosť farieb, Kontrast, Vyváženie farieb
<b>Mobilná tlač</b>	e-BRIDGE Print & Capture, AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print
<b>Funkcia tlače</b>	Univerzálny ovládač, Šablóny, Private/ Hold print, Tlač z USB, Tandemová tlač, Tlač z E-Mailu

## Skenovanie

<b>Rozlíšenie</b>	max. 600 x 600 dpi
<b>Rýchlosť skenovania</b>	Jednopriechodový podávač (DSDF): až do 240 ipm (300 dpi) Farebný aj Čiernobiely režim
<b>Režim skenovania</b>	Automatický (ACS), Farebný, Odtieň sivej, Čiernobiely
<b>Formáty súborov</b>	JPEG, Multi/Single TIFF/XPS/PDF, Zabezpečené PDF, Slim PDF, PDF/A, Prehľadateľné PDF <sup>2)</sup> (a iné ako DOCX, XLSX) <sup>2)</sup>
<b>Funkcie skenovania</b>	WS Sken, Sken na USB, Sken do E-Mail, Sken do (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Local), Meta Sken <sup>2)</sup> , OCR sken <sup>2)</sup> , Sken do Boxu (e-Filing), WIA, TWAIN

## Kopírovanie

<b>Rozlíšenie</b>	Skenovanie: 600 x 600 dpi Tlač: 600 x 600 dpi (5 bit) ekvivalent do 2,400 x 600 dpi s vyhladením
<b>Čas prvej kópie</b>	Farebne: ~ 6.4/6.4/5.4 sekúnd Čiernobielo: ~ 5.2/4.5/4.1 sekúnd
<b>Zoom</b>	Kryt: 25-400% DSDF: 25-200%
<b>Režim kopírovania</b>	Text, Text/Foto, Foto, Tlačný obraz, Mapa, Vyhladený obraz
<b>Farebný režim</b>	Automatický (ACS), farebný, Režim dvoch farieb, Jednofarebný, Čiernobiely
<b>Nastavenie farieb</b>	Odtieň a Sýtosť farieb, Vyváženie farieb, nastavenie RGB,5 jednodotkových režimov
<b>Funkcie kopírovania</b>	Elektronické triedenie, Triedenie otáčaním, ID karty, Výmaz okrajov, Režim 2-na-1 / 4-na-1

## Fax<sup>2)</sup>

<b>Prenos</b>	Super G3, G3 - (opt. 2 <sup>nd</sup> line), Internet Fax T.37
<b>Prenosová rýchlosť</b>	~ 3 sekundy na stranu
<b>Compression</b>	JBIG, MMR, MR, MH
<b>Pamäť</b>	1 GB Prenos/prijem
<b>Sieťový fax</b>	Ovládač pre Windows 10/8.1/7/Server 2008 (32/64 bit), Server 2016/2012 R2/2012/2008 R2 (64 bit)
<b>Presmerovanie</b>	do SMB, FTP, IPX/SPX, E-Mailu, e-Filing

## Systémové vlastnosti & Bezpečnosť

<b>Zariadenie</b>	e-BRIDGE Fleet Management System <sup>1)</sup> , Top Access pre vzdialenú správu a konfigurovanie zariadenia
<b>Systémové vybavenie</b>	e-Filing dokument server pre zabezpečené úložisko Prenos dokumentu a tlač na vyzhľadanie (1 verejný box, 200 užívateľských), 12,060 jedno- dotkových šablón pre osobné nastavenie, Náhľad Skenu/Faxu, e-BRIDGE Open Platform <sup>1)</sup> , Vstavaný Web prehliadač, Job Skip, PCL tlač čiarových kódov
<b>Účty &amp; Bezpečnosť</b>	Role Based Access, LDAP support, 1,000 depart- ment & 10,000 user kódov, Čítačka kariet <sup>2)</sup> , Private print, Šifrovanie údajov cez Toshiba Secure HDD, Data Overwrite Enabler <sup>2)</sup> , filter IP a MAC adres, Port filter, podpora SSL a IPsec <sup>2)</sup> protokolov, CC certifikát (ISO/IEC15408) s HCP-PP v1.0 <sup>3)</sup> , Sken do Zabezpečeného PDF



<sup>1)</sup> 1 GB = 1 billion bytes; skutočná kapacita po naformátovaní je nižšia.  
V prípade predinštalovaných aplikácií je kapacita HDD menšia.

<sup>2)</sup> oštieňné príslušenstvo.

<sup>3)</sup> Viď technický manuál.

# PRÍSLUŠENSTVO

## EXTERNÁ VEĽKOKAPACITNÁ KAZETA – MP-2502A

kapacita 2,500-listov, A4, 60-256 g/m<sup>2</sup>

## FINISHER S MULTI-SPINKOVANÍM – MJ-1111

2 priehradky, kapacita 3,250-listov  
50-listové viacpozičné spinkovanie  
Režim spinkovania: A4R-A3, 60-105 g/m<sup>2</sup>

## FINISHER S CHRBTOVÝM SPINKOVANÍM – MJ-1112

2 priehradky, kapacita 3,250-listov  
50-listové viacpozičné spinkovanie  
5-listové stredové skladanie  
Chrbtové spinkovanie 60 strán  
Režim spinkovania: A4R-A3, 60-105 g/m<sup>2</sup>

## DIEROVACIA JEDNOTKA – MJ-6106E/ MJ-6106F/ MJ-6106S

Dostupné v prevedení:  
2 diery (E), 4 diery (F), 4 diery (S)

## VÝSTUPNÁ PRIEHRADKA – KA-6551-ET

FAX – GD-1370EU

WIRELESS LAN / BLUETOOTH MODULE (incl. Wi-Fi Direct) – GN-4020

e-BRIDGE ID-GATE – TWN3/4

HARD DISK DRIVE 320 GB (FIPS 140-2 STANDARD) – GE-1230

PRIEHRADKA NA PRÍSLUŠENSTVO – GR-1250

ČÍSELNÝ PANEL – GR-1260

DATA OVERWRITE – GP-1070

IPsec – GP-1080

VSTAVANÉ OCR – GS-1080, GS-1085

MULTI-STATION PRINT – GS-1090, GS-1095

HARD COPY SECURITY PRINTING KIT – GP-1190A

META SCAN – GS-1010

UNICODE FONT – GS-1007

POMOCNÉ RAMENO – KK-2560

# KONFIGURÁCIA



